

# Asterisk: Un peu de théorie

## Pattern

Un paterne commence toujours par un UNDERSCORE, sinon il n'est pas pris en compte.

- X : Tout chiffre de 0 à 9
- Z : Tout chiffre de 1 à 9
- N : Tout chiffre de 2 à 9
- [15-7] : 1, 5, 6 & 7
- . : Un ou plusieurs chiffres acceptés

## Variables

`${EXTEN}` peut être utilisé pour identifier l'extension

`exten => _XXX,1,Answer()`

```
same => n,SayDigits(${EXTEN})
```

On peut mettre des arguments pour extraire des numéros:

Exemple avec 94169671111

- `${EXTEN:1:3}` contiendrait 416
- `${EXTEN:4:7}` contiendrait 9671111
- `${EXTEN:-4:4}` contiendrait 1111
- `${EXTEN:2:-4}` contiendrait 16967
- `${EXTEN:-6:-4}` contiendrait 67
- `${EXTEN:1}` contiendrait 4169671111

## Sources

- [http://www.asteriskdocs.org/en/3rd\\_Edition/asterisk-book-html-chunk/asterisk-DP-Basics-SECT-3.html](http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html-chunk/asterisk-DP-Basics-SECT-3.html)
- [http://www.asteriskdocs.org/en/3rd\\_Edition/asterisk-book-html-chunk/asterisk-CHP-5-SECT-1.html#Architecture\\_id241441](http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html-chunk/asterisk-CHP-5-SECT-1.html#Architecture_id241441)

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=asterisk:theorie&rev=1605438672>

Last update: 2021/06/20 09:42



