

GLPI: Packages

Packages

7-Zip

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : 7-Zip
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commande

1. `msiexec /qn /norestart /i 7z1805-x64.msi`

Access Runtime 2010

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Access Runtime
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

Fichiers : access2010.zip (fichier zip fait des commandes ci-dessous)

1. Télécharger le fichier <https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=10910>
2. Extraire les fichiers

```
setup.exe c:\accessruntime2010
```

3. Créer un fichier xml avec les données suivantes

[config.xml](#)

```
<Configuration Product="AccessRT">
<Display Level="None" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"
AcceptEula="yes" />
<Logging Type="standard" Path="C:\Temp\"
Template="Microsoft_Access_2010_Runtime_Setup(*).log" />
<COMPANYNAME Value="MY COMPANY NAME" />
```

```
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Suppress" />  
</Configuration>
```

4. Zipper les fichiers extraits et le fichier xml ensemble dans access2010.zip

Commandes

1. `setup.exe /config config.xml`

Acrobat Reader DC

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Acrobat Reader
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commandes

1. `wmic product where "name like 'Adobe Acrobat Reader%%'" call uninstall`
2. `AcroRdrDC1801120040_fr_FR.exe /sAll`

Anydesk

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Anydesk makeITsimple
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Commandes

1. `msiexec /qn /norestart /i AnyDesk.msi`

BeID Middleware

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID Middleware
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. fedict_codesiging.cer (certificat à extraire d'un poste où le logiciel a déjà été installé)
2. beidmw_64_4.2.8.msi

Commandes

1. `certutil -addstore TrustedPublisher fedict_codesiging.cer`
2. `msiexec /i beidmw_64_4.2.8.msi /quiet /norestart`

BeID Viewer

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID viewer
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. beidviewer_4.3.6.msi

Commandes

1. `msiexec /qn /i beidviewer_4.3.6.msi`

doPDF

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : doPDF
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. dopdf-full.exe

Commandes

1. `dopdf-full.exe -silent`

Eset ESET Management Agent

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : ESET Management Agent
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. agent_x64.msi
2. install_config.ini (à générer sur la console d'administration GPO/SCCM SScript)

Commandes

1. `msiexec /qn /i agent_x64.msi`

Far Manager

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Far Manager
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. Far30b5151.x64.20180227.msi

Commandes

1. `msiexec /qn /i Far30b5151.x64.20180227.msi`

Firefox

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Firefox
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. Firefox Setup 60.0.1.exe
2. policies.js

[policies.js](#)

```
pref("general.config.obscure_value", 0);  
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

3. mozilla.cfg

[mozilla.cfg](#)

```
//don't show the upgrade page  
lockPref("browser.startup.homepage_override.mstone", «ignore»);  
//don't check the default browser  
lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false);  
//disable autoupdate  
//lockPref("app.update.enabled", false);  
//set the homepage  
lockPref("browser.startup.homepage", «http://www.google.be»);  
lockPref("browser.startup.page", 1);  
//use the os certificates  
lockPref("security.enterprise_roots.enabled", true);
```

Commandes

1. `"Firefox Setup 60.0.1.exe" -ms`
2. Copier : from **policies.js** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\policies.js** (name pas nécessaire)
3. Copier : from **mozilla.cfg** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozilla.cfg** (name pas nécessaire)

Flash NPAPI (firefox)

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Flash Player
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. `install_flash_player.exe`

Commandes

1. `taskkill /F /IM Firefox.exe`
2. `install_flash_player.exe -install -au 2`

The Gimp

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Gimp
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. `gimp-2.8.22-setup.exe`

Commandes

1. `gimp-2.8.22-setup.exe /VERYSILENT /NORESTART`

Google Chrome (enterprise)

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Google Chrome
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. Télécharger le fichier <https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/?hl=fr>
2. GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi

Commandes

1. `msiexec /qn /norestart /i GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi`

OpenJDK

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi

Commandes

1. `wmic product where "name like 'Java 8%%'" call uninstall`
2. `msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi`

```
INSTALLLEVEL=3
```

OpenJDK

Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

Package

1. OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi

Commandes

1.

```
wmic product where "name like 'Java 8%%'" call uninstall
```
2.

```
msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi  
INSTALLLEVEL=3
```

Sources

Astuces

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573322767>

Last update: **2021/06/20 09:41**

