

# GLPI: Packages

## Packages

### 7-Zip

#### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : 7-Zip
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

#### Commande

1. 

```
msiexec /qn /norestart /i 7z1805-x64.msi
```

### Access Runtime 2010

#### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Access Runtime
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

#### Package

Fichiers : access2010.zip (fichier zip fait des commandes ci-dessous)

1. Télécharger le fichier <https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=10910>
2. Extraire les fichiers

```
setup.exe c:\accessruntime2010
```

3. Créer un fichier xml avec les données suivantes

[config.xml](#)

```
<Configuration Product="AccessRT">
  <Display Level="None" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes"
  AcceptEula="yes" />
  <Logging Type="standard" Path="C:\Temp\"
  Template="Microsoft_Access_2010_Runtime_Setup(*) .log" />
```

```
<COMPANYNAME Value="MY COMPANY NAME" />  
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Suppress" />  
</Configuration>
```

4. Zipper les fichiers extraits et le fichier xml ensemble dans access2010.zip

## Commandes

1. `setup.exe /config config.xml`

## Acrobat Reader DC

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Acrobat Reader
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Commandes

1. `wmic product where "name like 'Adobe Acrobat Reader%%'" call uninstall`
2. `AcroRdrDC1801120040_fr_FR.exe /sAll`

## Anydesk

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Anydesk makeITsimple
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Commandes

1. `msiexec /qn /norestart /i AnyDesk.msi`

## BeID Middleware

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID Middleware
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. fedict\_codesiging.cer (certificat à extraire d'un poste où le logiciel a déjà été installé)
2. beidmw\_64\_4.2.8.msi

### Commandes

1. `certutil -addstore TrustedPublisher fedict_codesiging.cer`
2. `msiexec /i beidmw_64_4.2.8.msi /quiet /norestart`

## BeID Viewer

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Belgium e-ID viewer
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. beidviewer\_4.3.6.msi

### Commandes

1. `msiexec /qn /i beidviewer_4.3.6.msi`

## doPDF

## Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : doPDF
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. dopdf-full.exe

## Commandes

1. `dopdf-full.exe -silent`

## Eset ESET Management Agent

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : ESET Management Agent
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. agent\_x64.msi
2. install\_config.ini (à générer sur la console d'administration GPO/SCCM SScript)

### Commandes

1. `msiexec /qn /i agent_x64.msi`

## Far Manager

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Far Manager
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. Far30b5151.x64.20180227.msi

## Commandes

1. `msiexec /qn /i Far30b5151.x64.20180227.msi`

## Firefox

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Firefox
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

## Package

1. Firefox Setup 60.0.1.exe
2. policies.js

[policies.js](#)

```
pref("general.config.obscure_value", 0);  
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

3. mozilla.cfg

[mozilla.cfg](#)

```
//don't show the upgrade page  
lockPref("browser.startup.homepage_override.mstone", «ignore»);  
//don't check the default browser  
lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false);  
//disable autoupdate  
//lockPref("app.update.enabled", false);  
//set the homepage  
lockPref("browser.startup.homepage", «http://www.google.be»);  
lockPref("browser.startup.page", 1);  
//use the os certificates  
lockPref("security.enterprise_roots.enabled", true);
```

## Commandes

1. `"Firefox Setup 60.0.1.exe" -ms`
2. Copier : from **policies.js** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\policies.js** (name pas nécessaire)
3. Copier : from **mozilla.cfg** to **C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozilla.cfg** (name pas nécessaire)

## Flash NPAPI (firefox)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Adobe Flash Player
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. `install_flash_player.exe`

### Commandes

1. `taskkill /F /IM Firefox.exe`
2. `install_flash_player.exe -install -au 2`

## The Gimp

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Gimp
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. `gimp-2.8.22-setup.exe`

## Commandes

1. `gimp-2.8.22-setup.exe /VERYSILENT /NORESTART`

## Google Chrome (enterprise)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Google Chrome
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. Télécharger le fichier <https://cloud.google.com/chrome-enterprise/browser/download/?hl=fr>
2. GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi

## Commandes

1. `msiexec /qn /norestart /i GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi`

## Libreoffice

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : LibreOffice
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. LibreOffice\_5.4.6\_Win\_x64.msi

## Commandes

1. `msiexec /qn /i LibreOffice_5.4.6_Win_x64.msi SELECT_WORD=1  
SELECT_EXCEL=1 SELECT_POWERPOINT=1 REGISTER_ALL_MS0_TYPES=1  
REBOOTYESNO=No ALLUSERS=1 CREATEDESKTOPLINK=1  
ISCHECKFORPRODUCTUPDATES=0`

## OpenJDK

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET Edition Systeme d'exploitation est « Professionnel »
3. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : AdoptOpenJDK
4. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. OpenJDK11U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_11.0.4\_11.msi

### Commandes

1. 

```
wmic product where "name like 'Java 8%%'" call uninstall
```
2. 

```
msiexec /qn /i OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.4_11.msi  
INSTALLLEVEL=3
```

## OemInfo (détails du support dans le menu System)

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Oeminfo
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. Image oemlogo.bmp
2. Faire un fichier bat

[oeminfo.bat](#)

```
@echo off  
reg add  
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMI  
nformation" /v "Manufacturer" /d "make IT simple" /t REG_SZ /f  
reg add  
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMI  
nformation" /v "SupportPhone" /d "+32-473-349777" /t REG_SZ /f
```

```
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "SupportHours" /d "24/24h 7/7d" /t REG_SZ /f
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "SupportURL" /d "http://www.makeitsimple.be" /t
REG_SZ /f
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v "Logo" /d "c:\windows\oemlogo.bmp" /t REG_SZ /f

reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Oeminfo" /v "DisplayName" /d "Oeminfo" /t REG_SZ /f
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Oeminfo" /v "DisplayVersion" /d "1.0" /t REG_SZ /f
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Oeminfo" /v "Publisher" /d "makeITsimple" /t REG_SZ /f
reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Oeminfo" /v "UninstallString" /d
"c:\windows\system32\cmd.exe" /t REG_SZ /f
```

## Commandes

1. oeminfo.bat
2. Copier : from **oemlogo.bmp** to **C:\windows\oemlogo.bmp** (name pas nécessaire)

## Office 2016 SMB

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2016 - fr-fr
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

1. Télécharger <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117&WT>
2. Configurer un fichier install.xml (soit prendre ci-dessous, soit en générer un)

## install.xml

```
<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Branch="Current" >
    <Product ID="HomeBusinessRetail" >
      <Language ID="fr-fr" />
    </Product>
  </Add>
  <Updates Enabled="TRUE" Branch="Current" />
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" CompletionNotice="no"
  SuppressModal="yes" />
  <!--
  <Logging Path="c:\test2" />
  <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> -->
</Configuration>
```

3. `setup /download install.xml`

- Après quelques temps, l'installateur aura préparé les fichiers. Zipper le tout dans office2016.zip
- Copier le zip sur le serveur si cela dépasse la taille autorisée (  
`/var/www/glpi/files/_plugins/fusioninventory/upload`)

## Commandes

1. `Office2016\setup.exe /configure Office2016\install.xml`

## Putty

### Conditions

- Système d'exploitation - nom - est : Windows
- ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : PuTTY release
- ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »

### Package

- `putty-64bit-0.70-installer.msi`

## Commandes

1. `msiexec /qn /i putty-64bit-0.70-installer.msi`

## RSAT

### Conditions

1. Système d'exploitation - nom - est : Windows
2. ET PAS - Logiciel - Caractéristiques - Nom - Contient : KB2693643
3. ET - Logiciel - Version - Statut - N'est pas - « Mise à jour possible »
4. Un check supplémentaire sur la présence de Windows 10 est à prévoir si le parc n'est pas uniforme.

### Package

1. WindowsTH-RSAT\_WS\_1803-x64.msui

### Commandes

1. `wusa WindowsTH-RSAT_WS_1709-x64.msu /quiet`

## Sources

### Office 2016

- <https://officedev.github.io/Office-IT-Pro-Deployment-Scripts/XMLEditor.html>
- <https://config.office.com/>
- <https://prajwaldesai.com/deploy-office-2016-using-click-to-run-deployment-tool/>

## Astuces

### Stockage

- Les fichiers uploadés se retrouvent dans `/var/www/gipi/files/_plugins/fusioninventory/files/repository...`
- Ils sont renommés, pour faire le lien, il faut se rendre dans `/var/www/gipi/files/_plugins/fusioninventory/files/manifest`, ouvrir le fichier identifié par le Hash de la page du package puis ouvrir le repository correspondant
- Pour uploader un fichier manuellement (si trop volumineux), le transférer sur `/var/www/gipi/files/_plugins/fusioninventory/upload`

Last update:  
2021/06/20 09:42

deploiement:glpi:packages <https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573329329>

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=deploiement:glpi:packages&rev=1573329329>

Last update: **2021/06/20 09:42**

