

Raid HP Support sous linux

Install

```
curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048.pub | apt-key add -
curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub | apt-key
add -
curl https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key
add -

nano /etc/apt/sources.list.d/hpe.list
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/ bullseye/current non-free

apt install ssacli
```

Usage

- Voir les controleurs :

```
ctrl all show
```

- Voir les controleurs en détail :

```
ctrl all show detail
```

- Voir les disques physiques

```
ctrl slot=0 pd all show
```

- Voir la configuration du cache du drive

```
ctrl slot=0 modify dwc=?
```

(préférer le cache du controleur raid qui lui est sur batterie)

- Voir le statut du disque logique 1

```
ssacli ctrl slot=0 ld 1 show
```

sources

<https://be-virtual.net/hpe-storage-controller-management-ssacli/>

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:hpe-raid>

Last update: **2026/01/07 09:20**

