

Exim: quelques commandes

Rediriger certains users vers un autre serveur

1. editer le fichier de template de configuration qui est généré à chaque fois que le service Exim est lancé:

```
nano /etc/exim4/exim4.conf.template
```

Et ajouter juste après **begin routers**

```
hubbed_hosts:
  debug_print = "R: hubbed_hosts for $domain"
  driver = manualroute
  domains = makeitsimple.be
  local_parts = "${if exists{/etc/e_users}\
                  {partial-lsearch;/etc/e_users}\
                  fail}"
  same_domain_copy_routing = yes
  route_list = "* smtp.leserveur.net::587 byname"
  transport = remote_smtp
```

Ou si on ne souhaite pas avoir un fichier externe

```
hubbed_hosts:
  debug_print = "R: hubbed_hosts for $domain"
  driver = manualroute
  domains = makeitsimple.be
  local_parts = roger:raoul
  same_domain_copy_routing = yes
  route_list = "* smtp.leserveur.net::587 byname"
  transport = remote_smtp
```

Tester le routage d'une adresse email

```
exim -bt adresse@domaine.tld
```

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:mail:exim>

Last update: 2022/06/18 20:27



