

Voice Vlan sur Cisco sur série SG3

Via la Web Interface

1. Smartport→Properties: Désactiver Smartport
2. Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI→Ajouter OUI du téléphone
3. Vlan Management→Voice VLAN→Propeties:
 1. Indiquer le VLAN
 2. Mettre sur disabled
 3. Cliquer sur apply
 4. Mettre sur Enable Telephone Oui
 5. Cliquer sur apply
4. Vlan Management→Voice VLAN→Telephone OUI Interfaces → Editet choisir Telephone OUI VLAN Membership

Via console

- Commande Cisco pour les interfaces:

```
interface range GigabitEthernet 1-28
switchport mode trunk
switchport access vlan 100
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 100
voice vlan enable
```

- Commande pour ajouter un OUI

```
voice vlan oui-table add 001565 Yealink1
voice vlan oui-table add 805E0C Yealink2
voice vlan oui-table add 805EC0 Yealink3
```

From:
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=reseau:cisco:voicevlan&rev=1594976460>

Last update: **2021/06/20 09:42**

