

# Windev Imprimer un état

## Appel de l'état dans une fenêtre

```
iDestination(iMiniAperçu,ETAT_SansNom1)  
iImprimeEtat(ETAT_SansNom1)
```

## Dans l'état

Ouvrir le code de l'état et modifier les évènements suivant:

### Ouverture de l'état

Dans l'ouverture

```
PROCÉDURE MonEtat()  
  
SI SQLConnecte(DBHost, DBUser,DBPass,DBName,DBType) ALORS  
    MaRequete est une chaîne = [  
        select * from MYDATABASE  
    ]  
    SQLExec(MaRequete, "REQ1")  
    SQLPremier("REQ1")  
SINON  
    Info("erreur")  
FIN
```

### Dans la lecture des données

Cette logique sert à arrêter la génération du document quand plus aucun enregistrement n'est trouvé.

```
SI SQL.EnDehors = Vrai ALORS  
    // Arrêt de l'impression du bloc Corps  
    RENVOYER Faux  
SINON  
    // Impression du bloc Corps et exécution de ses événements  
    RENVOYER Vrai  
FIN
```

### Avant l'impression dans le corps du document

Affecter le résultat aux champs et passer à l'enregistrement suivant

```
LIB_SansNom4 = SQLLitCol("REQ1", 1)  
  
SQLSuivant("REQ1")
```

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple** wiki

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windev:etat>

Last update: **2024/01/21 14:29**

