

# Windev Imprimer un état

## Appel de l'état dans une fenêtre

```
iDestination(iMiniAperçu, ETAT_SansNom1)
iImprimeEtat(ETAT_SansNom1)
```

## Dans l'état

Ouvrir le code de l'état et modifier les évènements suivant:

### Ouverture de l'état

Dans l'ouverture

```
PROCÉDURE MonEtat()

SI SQLConnecte(DBHost, DBUser, DBPass, DBName, DBType) ALORS
    MaRequete est une chaîne = [
        select * from MYDATABASE
    ]
    SQLExec(MaRequete, "REQ1")
    SQLPremier("REQ1")
SINON
    Info("erreur")
FIN
```

### Dans la lecture des données

Cette logique sert à arrêter la génération du document quand plus aucun enregistrement n'est trouvé.

```
SI SQL.EnDehors = Vrai ALORS
    // Arrêt de l'impression du bloc Corps
    RENVOYER Faux
SINON
    // Impression du bloc Corps et exécution de ses événements
    RENVOYER Vrai
FIN
```

### Dans le corps du document

Affecter le résultat aux champs et passer à l'enregistrement suivant

```
LIB_SansNom4 = SQLLitCol("REQ1", 1)
```

```
SQLSuivant("REQ1")
```

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple wiki**



Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windev:etat&rev=1705733026>

Last update: **2024/01/20 06:43**